

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.070g
Schafthöhe: ca. 20 cm, Form C
Größe: 34 - 48
Übergrößen: 49 - 53

Art. 9210

F2A HI3 CI SRC



EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss
- Komplett gepolsterter komfortabler Schaft
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar

EWS Sicherheit

- Glattes Waterproofleder
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnürsystem mit YKK Metallreißverschluss, Nomex®-Trägerband
- Nomex® Senkel
- Abgepolsterte Stahlkappe
- Flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- **EWS "Safety Grip"** Nitril-Überkappe
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige **Nitrillaufsohle Zermatt**, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- Mehrweitensystem

